Поршневой компрессор BOOSTER

Дожимные компрессоры BOOSTER предназначены для повышения давления в системе до 40 бар. Как правило, высокое давление требуется на локальных участках и установка такого оборудования позволяет избежать дополнительных вложений на модернизацию всей компрессорной станции. Широкое применение данные компрессоры нашли в ПЭТ-индустрии.

Модель	Min. давление на входе	Max. давление на выходе	Производительность / Номинальная мощность					Соединение	Кол-во цилиндров	Габариты,
			20 бар	25 бар	30 бар	35 бар	40 бар			
	[бар]		[м³/мин] / [кВт]							[мм]
BOOSTER 2-42-55	5	35	0,42/2,2	0,41/2,2	0,4/3	0,39/3	-	1/2	2	1110x480x720
BOOSTER 2-42-70	5	20	0,54/3	-	-	-	-	1/2	2	1110x480x720
BOOSTER 2-42-74	5	40	0,565/3	0,55/3	0,53/4	0,52/4	0,48/4	1/2	2	1110x480x720
BOOSTER 2-42-74	7,5	40	0,890/3	0,86/4	0,84/4	0,815/4	0,785/5,5	1/2	2	1110x480x720
BOOSTER 2-42-74	10	40	1,18/4	1,15/4	1,185/4	1,085/5,5	1,07/5,5	1/2	2	1110x480x720
BOOSTER 3-42-74	5	40	1,23/5,5	1,19/5,5	1,14/7,5	1,11/7,5	1,06/7,5	3/4	3	1110x590x720
BOOSTER 3-42-74	7,5	40	1,91/5,5	1,84/7,5	1,8/7,5	1,755/11	1,7/11	3/4	3	1110x590x720
BOOSTER 3-42-74	10	40	2,53/5,5	2,48/7,5	2,44/11	2,33/11	2,3/11	3/4	3	1110x590x720
BOOSTER 2-60-66	4	40	1,82/18,5	1,85/18,5	1,75/18,5	1,75/18,5	1,68/18,5	28	2	1270x664x909
BOOSTER 2-60-66	5	40	2,21/18,5	2,25/18,5	2,12/18,5	2,12/18,5	2,04/18,5	28	2	1270x664x909
BOOSTER 2-60-66	6	40	2,6/18,5	2,65/18,5	2,5/18,5	2,5/18,5	2,4/18,5	28	2	1270x664x909
BOOSTER 2-60-66	7	40	2,99/18,5	3,05/18,5	2,87/18,5	2,87/18,5	2,76/18,5	28	2	1270x664x909
BOOSTER 2-60-66	8	40	3,51/18,5	3,58/18,5	3,37/18,5	3,37/18,5	3,24/18,5	28	2	1270x664x909