Мембранные осушители KMD

Мембранные осушители горизонтального расположения. Достигают точку росы -40°С и требуют предварительной фильтрации воздуха до 0,01 мкн.

Модель	*Пропускная способность на входе/выходе при точке росы +3°С	-20°С	-40°С	Соединение	Габариты	Вес
		[м³/мин]			[мм]	[кг]
KMD 20-1	0,048 / 0,042	0,027 / 0,021	0,017 / 0,011	3/8	312x53	0,6
KMD 20-2	0,186 / 0,163	0,104 / 0,08	0,066 / 0,042	3/8	671x53	0,8
KMD 20-3	0,291 / 0,256	0,178 / 0,144	0,122 / 0,087	3/8	389x99	2,2
KMD 20-4	0,624 / 0,552	0,401 / 0,329	0,287 / 0,215	1/2	683x99	3,1
KMD 20-5	1,039 / 0,918	0,657 / 0,537	0,463 / 0,343	1/2	1041x99	4,9
KMD 20-6	2,03 / 1,79	1,28 / 1,04	0,9 / 0,67	3/4	1050x125	6

** - указана пропускная способность при температуре на входе 30°С. Пропускную способность при другой температуре воздуха на входе и иной точке росы уточнайте у специалистов.*

Мембранные осушители KMM

Мембранные осушители незаменимы если пространство для установки оборудования ограничено или нет источников питания. Достигают точку росы -40°С и требуют предварительной фильтрации воздуха до 0,01 мкн. Серия KMM - вертикального расположения.

На рисунке показан осушитель с дополнительным фильтром, который не входит в стандартную комплектацию и поставляется опционально.

Модель	Пропускная способность на входе/выходе при точке росы +3°С	-20°С	-40°С	Соединение	Габариты	Вес
		[м³/мин]			[мм]	[кг]
KMM 1-3	0,355 / 0,03	0,019 / 0,013	0,011 / 0,005	3/8	281x209	2,45
KMM 2-3	0,108 / 0,093	0,063 / 0,48	0,043 / 0,028	3/8	387x209	2,77
KMM 3-4	0,242 / 0,203	0,138 / 0,1	0,093 / 0,055	1/2	486x209	3,04
KMM 4-4	0,317 / 0,267	0,192 / 0,142	0,133 / 0,083	1/2	696x209	3,58
KMM 5-6	0,583 / 0,495	0,347 / 0,258	0,237 / 0,148	3/4	498x267	4,9
KMM 6-6	0,933 / 0,788	0,55 / 0,405	0,383 / 0,238	3/4	696x267	6,19
KMM 7-8	1,75 / 1,475	1,033 / 0,758	0,705 / 0,43	1	747x310	7,55
KMM 8-16	2,583 / 2,2	1,617 / 1,233	1,133 / 0,75	1	885x346	15,88
KMM 9-16	3,155 / 2,62	2,083 / 1,548	1,483 / 0,948	1	1040x346	18,14

** - указана пропускная способность при температуре на входе 30°С. Пропускную способность при другой температуре воздуха на входе и иной точке росы уточнайте у специалистов.*