

# Сварочные горелки MIG/MAG серии "ABIMIG® GRIP A" воздушное охлаждение • Нагрузка от 240 А до 430 А

- Low-Weight BIKOX® – до 50% преимущество в весе
- Эргономичная, короткая рукоятка с использованием специальных компонентов „GRIP“, упор под палец, шарнир – оптимальное манипулирование во всех пространственных положениях при сварке
- Резьбовое газовое сопло с жаропрочной изоляцией – экстремально высокая износостойкость
- Интегрированная вставка „3 в 1“ – уменьшение складских затрат/запасов
- Ламинарный поток газа – идеальная защита сварочной ванны, лучшее качество шва
- Изолированная спираль, а также диэлектрическая накидная гайка (на центральном разъёме) обеспечивает чёткость параметров сварочной дуги с возможностью повторения результатов сварки



## ABIMIG® GRIP A 305 LW

### Технические данные (EN 60 974-7):

Нагрузка: 315 А / 270 А CO<sub>2</sub>  
300 А / 240 А  
Газовая смесь  
M21 (DIN EN 439)  
ПВ: 35% / 60%  
Проволока: 0,8–1,2 мм

## ABIMIG® GRIP A 355 LW

### Технические данные (EN 60 974-7):

Нагрузка: 350 А / 300 А CO<sub>2</sub>  
320 А / 270 А  
Газовая смесь  
M21 (DIN EN 439)  
ПВ: 35% / 60%  
Проволока: 1,0–1,6 мм


Укомплектованная горелка Тип	Рукоятка	Идент.№			Гусак горелки	
		3 м	4 м	5 м	Тип	Идент. №
ABIMIG® GRIP A 305 LW	Тип MB	767.D660.1	767.D661.1	767.D662.1	45°	767.D663.1
ABIMIG® GRIP A 355 LW	Тип MB	767.D690.1	767.D691.1	767.D692.1	45°	767.D693.1

Все горелки укомплектованы центральным разъёмом с пружинными контактами. Другие разъёмы по запросу.

# ABIMIG® GRIP A 305, ABIMIG® GRIP A 355,


## Расходники

## ABIMIG® GRIP A 305 / ABIMIG® GRIP A 355




### Газовое сопло (5 шт.)

	Ø A	X1	
цилиндрическое	Ø 21	72 мм	145.D024
коническое	Ø 18	72 мм	145.D021
сильно коническое	Ø 16	69 мм	145.D022




### Наконечник (10 шт.)

E-Cu	Ø 0,8		140.0114
	Ø 1,0		140.0313
	Ø 1,2		140.0442
	Ø 1,6		140.0587
E-Cu для Al	Ø 0,8		141.0003
	Ø 1,0		141.0008
	Ø 1,2		141.0015
	Ø 1,6		141.0022
CuCrZr	Ø 0,8		140.0117
	Ø 1,0		140.0316
	Ø 1,2		140.0445
	Ø 1,6		140.0590



### Вставка (5 шт.)

M8	014.D745.5
----	------------



### Адаптор (5 шт.)

	767.D668.5
--	------------



Спираль		305 / 355	305 / 355	305 / 355
		для 3м	для 4м	для 5м
спираль	Ø 0,8	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 1,0	124.0026	124.0031	124.0035
	Ø 1,2	124.0026	124.0031	124.0035
	Ø 1,6	124.0041	124.0042	124.0044
ПТФЕ	Ø 0,8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1,0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,2	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,6	126.0039	126.0042	126.0045
Угльно-ПТФЕ	Ø 0,8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1,0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,2	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,6	127.0010	127.0012	127.0013