

Сварочные горелки MIG/MAG серии "ABIMIG® GRIP A" воздушное охлаждение • Нагрузка от 240 А до 430 А

- Low-Weight ВIKOX® – до 50% преимущество в весе
- Эргономичная, короткая рукоятка с использованием специальных компонентов „GRIP“, упор под палец, шарнир – оптимальное манипулирование во всех пространственных положениях при сварке
- Резьбовое газовое сопло с жаропрочной изоляцией – экстремально высокая износостойкость
- Интегрированная вставка „3 в 1“ – уменьшение складских затрат/запасов
- Ламинарный поток газа – идеальная защита сварочной ванны, лучшее качество шва
- Изолированная спираль, а также диэлектрическая накидная гайка (на центральном разъёме) обеспечивает чёткость параметров сварочной дуги с возможностью повторения результатов сварки
- ВIKOX® с увеличенным каналом подачи газа – хорошая защита сварочной ванны
- Стальная витая спираль собственного производства – оптимальная и плавная подача проволоки



ABIMIG® GRIP A 405 LW

Технические данные (EN 60 974-7):

Нагрузка: 430 А / 370 А CO₂
350 А / 300 А
Газовая смесь
M21 (DIN EN 439)
ПВ: 35% / 60%
Проволока: 1,0-1,6 мм

ABIMIG® GRIP A 455 LW

Технические данные (EN 60 974-7):

Нагрузка: 430 А / 370 А CO₂
350 А / 300 А
Газовая смесь
M21 (DIN EN 439)
ПВ: 35% / 60%
Проволока: 1,0-1,6 мм

Укомплектованная горелка Тип	Рукоятка	Идент.№			Гусак горелки	
		3 м	4 м	5 м	Тип	Идент. №
ABIMIG® GRIP A 405 LW	Тип S	767.D720.1	767.D721.1	767.D722.1	45°	767.D723.1
ABIMIG® GRIP A 455 LW	Тип GRIP-S	767.D760.1	767.D761.1	767.D762.1	45°	767.D753.1



Все горелки укомплектованы центральным разъемом с пружинными контактами. Другие разъемы по запросу.

ABIMIG® GRIP A 405, ABIMIG® GRIP A 455,

Расходники


ABIMIG® GRIP A 405

ABIMIG® GRIP A 455




Газовое сопло (5 шт.)

	Ø A	X1		Ø A	X1	
цилиндрическое	Ø 21	72 мм	145.D024	Ø 24	83 мм	145.D249
коническое	Ø 18	72 мм	145.D021	Ø 13	85 мм	145.D243
сильно коническое	Ø 16	69 мм	145.D022	Ø 16	85 мм	145.D244





M8



M10



Наконечник (10 шт.)

	Ø		
E-Cu	Ø 0,8	-	-
	Ø 1,0	140.0313	-
	Ø 1,2	140.0442	-
	Ø 1,6	140.0587	-
E-Cu для Al	Ø 0,8	141.0003	-
	Ø 1,0	141.0008	-
	Ø 1,2	141.0015	-
	Ø 1,6	141.0022	-
CuCrZr	Ø 0,8	140.0117	-
	Ø 1,0	140.0316	140.0348
	Ø 1,2	140.0445	140.0481
	Ø 1,6	140.0590	140.0616



Вставка (5 шт.)

M8	014.D745.5	016.D155
M10	-	016.D156



Адаптор (5 шт.)

	767.D729.5	767.D759.5

Спираль	Ø	405	455	405	455	405	455
		для 3м	для 3м	для 4м	для 4м	для 5м	для 5м
спираль	Ø 0,8	-	-	-	-	-	-
	Ø 1,0	124.D113	124.D113	124.D114	124.D114	124.D115	124.D115
	Ø 1,2	124.D116	124.D116	124.D117	124.D117	124.D118	124.D118
	Ø 1,6	124.D119	124.D119	124.D120	124.D120	124.D121	124.D121

