




Короткая
кольцевая фреза,
30 мм
Ø 12 – 35 мм



Длиная
кольцевая фреза,
55 мм
Ø 12 – 35 мм



Спиральное
сверло до
Ø 18 мм



Редукторная
передача
1: 250 min⁻¹
2: 450 min⁻¹

MAV 455

Высокопроизводительный сверлильный станок, серийно оснащенный быстросажимным патроном KEYLESS.

Силовая установка

1150 Вт двигатель и 2-х ступенчатый редуктор отвечают высоким требованиям техники сверления кольцевыми фрезами

- ▶ высокая работоспособность
- ▶ износостойкий передаточный механизм 2-х ступенчатого редуктора работающий в маслянной ванне
- ▶ надежное и безопасное функционирование

Быстрая замена инструмента

Быстросажимный патрон KEYLESS для посадочной поверхности 19 мм (3/4")

Правильная дозировка охлаждающей жидкости

Автоматическая под-ача охлаждающей жид-кости непосредственно в зону резания.

Технические характеристики:

Мощность двигателя:	1150 Вт
Термозащита:	—
Отключение крутящего момента:	—
Электронная регулировка:	—
Реверсивный двигатель:	—
Конус шпинделя:	МК 2
Индикатор усилия магнита:	✓
Рабочий ход:	160 мм
Размеры магнита:	84 x 164 x 41,5 мм
Вес:	13 kg

Исполнение 230 В

Исполнение 110 В

Оптимальная защита пользователя

Интегрированная в корпус станка емкость для охлаждающей жидкости Интегрированные в корпус станка подводящие проводак двигателю

Высокая

безопасность

Оптический контроль за достаточностью силы притяжения электромагнита,

безошибочное и эргономически правильное расположение выключателей двигателя и электромагнита.

Новинка

