





Короткая
кольцевая фреза,
30 мм
Ø 12 – 35 мм



Длиная
кольцевая фреза,
55 мм
Ø 12 – 35 мм



Спиральное
сверло до
Ø 18 мм
Метчик до M16



Развертка до
Ø 18 мм
Зенкер до
Ø 40 мм



Редукторная
передача
1: 50 - 250 min⁻¹
2: 180 - 450 min⁻¹

MAV 485

Компактный сверлильный станок для монтажных и производственных работ. Легкопереналаживаемый, высокопроизводительный, многосторонний станок.

Силовая установка

1150 Вт двигатель и 2-х ступенчатый редуктор отвечают высоким требованиям техники сверления кольцевыми фрезами

- ▶ высокая работоспособность
- ▶ износостойкий передаточный механизм 2-х ступенчатого редуктора работающий в маслянной ванне
- ▶ надежное и безопасное функционирование

Быстрая замена инструмента

Быстрозажимной патрон KEYLESS для посадочной поверхности 19 мм (3/4")

Правильная дозировка охлаждающей жидкости

Автоматическая подача охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания.

Технические характеристики:

Мощность двигателя:	1150 Вт
Термозащита:	✓
Отключение крутящего момента:	—
Электронная регулировка:	✓
Реверсивный двигатель:	✓
Конус шпинделя:	MK 2
Индикатор усилия магнита:	✓
Рабочий ход:	160 мм
Размеры магнита:	84 x 164 x 41,5 мм
Вес:	13 kg

Исполнение 230 В

Исполнение 110 В

Безступенчатая регулировка

Плавная и безступенчатая регулировка оборотов двигателя.

Высокая безопасность

Оптический контроль за достаточностью силы притяжения электромагнита, безошибочное и

эргономически правильное расположение выключателей двигателя и электромагнита

Реверсивный двигатель

Нарезание резьбы до M16

