



МAB 455/485 (реверс)

Высокопроизводительный сверлильный станок для монтажных и производственных работ, серийно оснащенный быстрозажимным патроном KEYLESS. MAB 485 дополнительно оснащен реверсом для нарезания резьбы до M16.

Шпиндель	KM2/ Weldon 19 мм
Диаметр сверления корончатым сверлом, макс., мм	50
Диаметр сверления спиральным сверлом, макс., мм	18
Диаметр нарезаемой резьбы, макс, мм	MAB485-доM16
Напряжение/частота тока, В/Гц	230/50
Количество скоростей	2
Размеры магнита, мм	84 x 164
Мощность, Вт	1150
Рабочий ход, мм	160
Сила притяжения электромагнита, Н	18500
Частота вращения, об/мин	250/450
Высота макс/мин, мм	559/391
Длина, мм	254
Ширина, мм	188
Масса, кг	13

МAB 525

Лидер продаж на рынке немецких станков среднего класса, возможность нарезания резьбы.

Шпиндель	KM3/ Weldon 19 мм
Диаметр сверления корончатым сверлом, макс., мм	50
Диаметр сверления спиральным сверлом, макс., мм	23
Диаметр нарезаемой резьбы, макс, мм	M24
Напряжение/частота тока, В/Гц	230/50
Количество скоростей	2
Размеры магнита, мм	100 x 200
Мощность, Вт	1600
Рабочий ход, мм	150
Сила притяжения электромагнита, Н	20000
Частота вращения, об/мин	90 - 280 180 - 580
Высота макс/мин, мм	582/437
Длина, мм	352
Ширина, мм	237
Масса, кг	16

