

TIG сварочные горелки ABITIG® серии, с жидкостным охлаждением

- ❑ Ко всем ABITIG® горелкам присоединяется эргономичная рукоятка
- ❑ В рукоятке предусмотрены модульные функции включения и управления
- ❑ Легкий и гибкий шланговый пакет с модульным способом смонтированными механическими соединителями предназначен для всех популярных TIG сварочных устройств
- ❑ Запасные части соответствуют мировым стандартам



ABITIG® 12-1

Технические данные согласно EN 60 974-7

Тип охлаждения: жидкостное*
Нагрузка: 350 A DC
250 A AC

Продолжительность
включения: 100 %
Вольфрамовые электроды: Ø 1,6 – 4,0 мм

* Давление у входа горелки:

Мин. 2,5 бара (макс. 3,5 бара)

Наименьшее количество протекающей жидкости: 0,7 л/мин.

Технические данные представлены с учетом того, что длина шлангового пакета не превышает 8 м.

Укомплектованная горелка

Тип	Тип охлаждения	Идент. №
-----	----------------	----------

ABITIG® 12-1	Жидкостное	Из-за различных вариантов механического соединения мы не можем указать идентификационный № (заказа)
--------------	------------	---

укомплектованной горелки. Для заказа укомплектованной


горелки воспользуйтесь представленным на 26 стр. формуляром.

Корпус горелки

Тип	Идент. №
-----	----------

Стандартный	712.0020
-------------	----------

Изнашивающиеся части




Колпак горелки	Короткий	Длинный
	712.0053	712.0051



Зажимная втулка (10 шт.)	Стандартная модель
Ø 1,6 мм	712.0062
Ø 2,4 мм	712.0063
Ø 3,2 мм	712.0064
Ø 4,0 мм	712.0065



Корпус зажимной втулки (10 шт.)	Стандартная модель	Стандартная модель с газовой линзой
Ø 1,6 мм	712.0072	712.0101
Ø 2,4 мм	712.0073	712.0102
Ø 3,2 мм	712.0074	712.0103
Ø 4,0 мм	712.0075	712.0104



Керамическое газовое сопло (10 шт.)	X1	Стандартная модель
Размер 4 Ø 6,5 мм	43 мм	704.0046 / 130.00
Размер 5 Ø 8,0 мм	43 мм	704.0047 / 131.00
Размер 6 Ø 9,5 мм	43 мм	704.0048 / 132.00
Размер 7 Ø 11,0 мм	43 мм	704.0049 / 133.00
Размер 8 Ø 12,5 мм	43 мм	704.0050 / 134.00
Размер 9 Ø 14,5 мм	43 мм	704.0051 / 135.00
Размер 10 Ø 16,0 мм	43 мм	704.0052 / 136.00
Размер 11 Ø 17,5 мм	48 мм	704.0053 / 137.00