Stick 350 cel

Устройства управления → 190
Опции/принадлежности → 200
Технические характеристики → 204

- Целлюлозные электроды: 100-процентная надёжность сварки вертикальных швов сверху вниз
- Кабель подключения к сети, 5 м

Сетевое напряжение (допуски)		3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Сетевой предохранитель (инерционный)	A	3 x 25
Диапазон регулирования сварочного тока	A	20 - 350
Продолжительность включения 40 °C		350 A / 30 %
Продолжительность включения 40 °C		250 A / 60 %
Продолжительность включения 40 °C		190 A / 100 %
Габариты, Д x Ш x В	mm	700 x 230 x 455
Вес	kg	35,5

Stick 350 cel pws

Устройства управления → 190
Опции/принадлежности → 200
Технические характеристики → 204

- Целлюлозные электроды: 100-процентная надёжность сварки вертикальных швов сверху вниз
- Переключение полюсов на аппарате или с помощью дистанционного регулятора
- Кабель подключения к сети, 5 м

Сетевое напряжение (допуски)		3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Сетевой предохранитель (инерционный)	A	3 x 25
Диапазон регулирования сварочного тока	A	20 - 350
Продолжительность включения 40 °C		350 A / 30 %
Продолжительность включения 40 °C		250 A / 60 %
Продолжительность включения 40 °C		190 A / 100 %
Габариты, Д x Ш x В	mm	700 x 230 x 455
Вес	kg	37,5

Устройство предупреждения залипания Antistick: без прокаливания

При очень малом сварочном токе электрод может пригореть и прокалиться. Устройство Antistick снижает ток, тем самым предотвращает прокаливание и, следовательно, сохраняет пригодность электрода к использованию.

Произвольный выбор полярности

Основные или целлюлозные электроды „работают“ лучше при отрицательном полюсе на заготовке. При использовании дистанционного регулятора Pico/Stick PWS сварщик выбирает нужную полярность прямо на рабочем месте.